

Talimat

280D-B20 uzaktan iç mekan monitöründen veya mobil uygulamadan görüntülü görüşme yapmanızı sağlar. Aynı zamanda SIP cihazları ve asansörle kolay entegrasyon sağlar.

Ana Özellikler

PoE veya güç adaptörüyle çalışır (DC12V/2A)

SIP 2.0 protokolü ile diğer SIP cihazları destekler.

Asansör kontrol sistemi ile entegrasyon sağlar.



Fiziksel Özellikler

- Sistem: Linux
- Ram: 65
- ROM: 128 MB
- Ön Panel: Plastik
- Düğme: Mekanik
- Güç Kaynağı: PoE (802.3af) veya DC 12V/2A
- Bekleme Gücü: 1,5 W
- Nominal Güç: 9 W
- Kamera: 2MP, CMOS - ONVİF
- Ethernet Bağlantı Noktaları: 1 x RJ45, 10/100 Mbps uyarlanabilir
- Kapı Girişi: IC kartı (13.56MHz), PIN kodu,
- RS485 Bağlantı Noktası: 1
- Röle Çıkışı: 1
- Çıkış Düğmesi: 1
- Kapı Manyetik: 1
- IP Derecelendirmesi: IP65
- Kurulum: Gömme montaj
- Boyut: 380 x 158 x 55,7 mm
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C ila +55°C (varsayılan); -40°C ila +55°C (ısıtma filmiyle)
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ila +70°C uyarlanabilir
- Çalışma Nemi: %10 ila %90 (yoğuşmasız)

Görüntülemek

- Ekran: 4,3 inç TFT LCD
- Çözünürlük: 480 x 272

Ağ oluşturma

- Protokol: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP,
- NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Ses

- Ses Codec'i: G.711
- Yankı İptali
- DTMF: RFC2833
- Mikrofon: Dahili mikrofon
- Hoparlör: Dahili hoparlör

Video

- Video Codec'i: H.264
- Video Çözünürlüğü: 1280 x 720
- Görüş açısı: 100°(D)
- Maks. Görüntü Aktarım Hızı: 720p – 25fps
- Işık Telafisi: LED beyaz ışık