











# ПАСПОРТ ТУРНИКЕТОВ СЕРИИ «STR»

## 1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

<b>Наименование изделия</b>	Турникет STR
<b>Дата изготовления</b>	
<b>Заводской номер</b>	
<b>Организация-изготовитель</b>	000 НПО «КАРДДЕКС» 302507, Орловская обл., М.О. Орловский, д. Конёвка, ул. Metallургов, д. 94

## 2 КОМПЛЕКТАЦИЯ ТУРНИКЕТА

Модель турникета	Модель контроллера	Встроенные считыватели
 STR-01 <input type="checkbox"/>	 CBU-240 <input type="checkbox"/>	 Нет <input type="checkbox"/>
 STR-L01 <input type="checkbox"/>	 CBU-260 <input type="checkbox"/>	 Em-Marine <input type="checkbox"/>
 STR-03 <input type="checkbox"/>	 CBU-290 <input type="checkbox"/>	 Mifare <input type="checkbox"/>
 STR-04 <input type="checkbox"/>		

Турникет имеет сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.0СП28.44028

Турникет изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

\_\_\_\_\_ Штамп ОТК

Число, месяц, год

Упаковано предприятием 000 НПО «КАРДДЕКС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

\_\_\_\_\_ Штамп упаковщика

Число, месяц, год

### 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
Турникет		1	
Транспортная упаковка		1	
Паспорт изделия		1	

### ВНИМАНИЕ!

**Руководство по эксплуатации доступно для скачивания на сайте и по QR-коду на последней странице паспорта изделия.**

По заказу в комплект поставки может входить дополнительное оборудование: преграждающие планки, внешний блок питания, пульт дистанционного управления.

Турникет упакован в транспортную тару из гофрокартона, что предохраняет его от повреждений во время транспортировки.

### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель турникета	STR-01	STR-L01	STR-03	STR-04
Напряжение питания турникета (постоянного тока)	12 В			
Средний ток потребления	не более 1,5 А	не более 1,5 А	не более 3 А	не более 3 А
Габаритные размеры турникета без планок (ДхШхВ)	279x257x957 мм	279x295x986 мм	932x240x1090 мм	279x513x953 мм
Габаритные размеры турникета с планками (ДхШхВ): - 500 мм - 650 мм	783x744x957 мм —	783x790x986 мм 965x930x986 мм	932x727x1090 мм —	782x1494x953 мм —
Рекомендуемая ширина прохода с планками: - 500 мм - 650 мм	550 мм —	550 мм 700 мм	550 мм —	550 мм —
Масса турникета (нетто)	не более 30 кг	не более 35 кг	не более 45 кг	не более 50 кг
Тип запирающего механизма	нормально-открытый			
Пропускная способность турникета в режиме свободного прохода	60 чел/мин (через один проход для STR-04)			
Пропускная способность турникета в режиме однократного прохода	35 чел/мин (через один проход для STR-04)			
Средняя наработка на отказ	5 млн проходов (на каждый проход для STR-04)			
Средний срок службы	12 лет			
Диапазон температур, °С - эксплуатация - транспортировка и хранение	+1...+50 +1...+50			
Степень и защита корпуса	IP 41 по EN 60529			

## 5 ГАРАНТИЯ

---

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие турникета требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.44028) и технических условий 26.30.50-001-25980123-2017 при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации турникета.

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями). Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +50°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет с момента продажи.

В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае гарантийного или негарантийного ремонта, гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя. Срок гарантии замененной детали или узла в случае гарантийного ремонта продляется до общего срока гарантии на изделие в случае, если он заканчивается раньше гарантийного срока эксплуатации. Общий срок гарантии на изделие не может быть увеличен вследствие проведения гарантийного или негарантийного ремонта.

Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт предприятию - изготовителю, Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания компании о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия и причинах его отправки в ремонт.

При этом необходимо заполнить форму рекламации, размещенную на сайте компании. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока, претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Полные условия гарантии указаны на сайте компании: <https://carddex.ru/garantiya>

**6 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

---

Организация-продавец \_\_\_\_\_

Заполняется продавцом

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г


Заполняется продавцом

**⚠ ВНИМАНИЕ!****В случае отсутствия даты продажи срок гарантии исчисляется от даты производства.****Определение даты изготовления:**Дата закодирована в серийном номере изделия, например: **19021234**

Первые две цифры (19) – год изготовления;

Третья и четвертая цифры (02) – неделя изготовления;

Последние четыре цифры (1234) – серийный номер изделия.

Руководство по эксплуатации  
компактного турникета STR-01Руководство по эксплуатации  
тумбового турникета STR-03**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА**

Департамент сервисного обслуживания CARDDEX по телефону 8 (800) 333-93-36

E-mail: support@carddex.ru